

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro är en mycket effektiv och robust version av Tysnes 66-familjen. Med mycket högt ljusutbyte och lång livslängd är den en projektvinnare för förråd, garage och parkeringsanläggningar. Armaturen är tillverkad av slagtålig UV-stabiliserad polykarbonat, och komponenterna tål vibrationer och mycket låga temperaturer (-40°C). Den kan enkelt monteras i tak med clips eller hängas upp i vajrar. Robusta ståklämmor som fästs på armaturen håller fast kupan. Den har kabelgenomföringar i båda ändar och försvagning för kabeldragning från baksidan. 5-polig (On/Off) eller 7-polig (DALI) kopplingsplint med 5 x 2,5 mm² genomgående kablage ger flexibilitet för större installationer.

Tysnes 66 Pro



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7219443 Tysnes 66 Pro 1500 Grå 9430lm 4000K Ra>80 DALI-2 55W LED 171 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L90>50.000 Beam: 119°, Direkt, Opal	Klass I IP66 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1500 x W85 x H80
	7219317 Tysnes 66 Pro 1500 Grå 9430lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 55W LED 171 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L90>50.000 Beam: 119°, Direkt, Opal	Klass I IP66 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1500 x W85 x H80
	7220194 Tysnes 66 Pro 1500 Grå 11060lm 6500K Ra>80 Ej dimbar 69W LED 160 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L90>50.000 Beam: 114°, Direkt, Opal	Klass I IP66 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1500 x W85 x H80
Tillbehör					
	7220195 Tysnes 66 45° Fästbeslag				L45 x W43 x H43
	7214614 Wirekit för nedpendling 2x5m				L19 x W25 x H150
	7214615 Monteringskit justerbar vinkel för snedtak				L100 x W98 x H95