



EcoLine D/I är en tunn och elegant pendlad armatur som är utformad för snabb och enkel installation. Direkt ljus med ett 3-lagers optiskt system med låg bländning, i kombination med indirekt ljus med bred spridningsvinkel ger ett effektivt ljus som är idealiskt för kontor, skolor och offentliga byggnader. Massivt armaturhus i pulverlackerat stål. Möjlighet till integrerat nödljus på begäran.

Ecoline D/I



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7026901 EcoLine 1200 Vit D/I 4650lm 3000K Ra>80 DALI-2 32W LED 145 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Opalprismatisk	Klass I IP20	DALI-2	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1235 x W166 x H58
 7026905 EcoLine 1600 Vit D/I 5430lm 3000K Ra>80 DALI-2 35W LED 155 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Opalprismatisk	Klass I IP20	DALI-2	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1600 x W166 x H58
 7028204 EcoLine 1200 Vit D/I 4650lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 32W LED 145 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1235 x W166 x H58
 7028206 EcoLine 1600 Vit D/I 5430lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 35W LED 155 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1600 x W166 x H58
 7026902 EcoLine 1200 Vit D/I 4850lm 4000K Ra>80 DALI-2 32W LED 152 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Opalprismatisk	Klass I IP20	DALI-2	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1235 x W166 x H58
 7026910 EcoLine 1600 Vit D/I 5640lm 4000K Ra>80 DALI-2 35W LED 161 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Opalprismatisk	Klass I IP20	DALI-2	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1600 x W166 x H58

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7028205	Klass I	Ej dimbar	Upphängd, Indoor	L1235 x W166 x H58
	EcoLine 1200 Vit D/I 4850lm 4000K	IP20		2 x 2 m ledningssats	
	Ra>80 Ej dimbar			Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	
	32W LED				
	152 lm/W SDCM:3				
	L90/B10>100.000, L96>50.000				
	Direkt/Indirekt, Opalprismatisk				
	7028207	Klass I	Ej dimbar	Upphängd, Indoor	L1600 x W166 x H58
	EcoLine 1600 Vit D/I 5640lm 4000K	IP20		2 x 2 m ledningssats	
	Ra>80 Ej dimbar			Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	
	35W LED				
	161 lm/W SDCM:3				
	L90/B10>100.000, L96>50.000				
	Direkt/Indirekt, Opalprismatisk				