

Disc 290 D/I




Disc 290 D/I är en energieffektiv och elegant utanpåliggande takarmatur med en smal profil som ger alla rum ett modernt och raffinerat utseende. Opalprismatisk kupa ger en bländfri och behaglig belysning med ett dekorativt indirekt ljus. Det är möjligt att välja mellan 3000K/4000K med anslutningskabeln. Disc 290 D/I är tillverkad i tålig aluminium och polykarbonat. Installationen är enkel tack vare den snabba anslutningen mellan armaturen och bakstycket, som kan monteras direkt på alla vanliga takdosor. Synlig kabeldragning är också möjlig.





Disc 290 D/I



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 <p>7511233 Disc 290 Svart D/I 1860lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 18W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk</p>	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø290 x H62
 <p>7511232 Disc 290 Vit D/I 1940lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 18W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk</p>	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø290 x H62
 <p>7511242 Disc 290 Svart D/I 1840/1970lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2 18W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk</p>	Klass II IP20 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø290 x H62
 <p>7511246 Disc 290 Svart D/I 1840/1970lm 3000/4000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 18W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk</p>	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø290 x H62
 <p>7510862 Disc 290 Svart D/I 1840/1970lm 3000/4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 18W LED 102/109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk</p>	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø290 x H62
 <p>7511240 Disc 290 Vit D/I 2000/2140lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2 18W LED 111 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk</p>	Klass II IP20 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø290 x H62

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7511245 Disc 290 Vit D/I 2000/2140lm 3000/4000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 18W LED 111 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø290 x H62
	7510846 Disc 290 Vit D/I 2000/2140lm 3000/4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 18W LED 111/119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø290 x H62
Tillbehör					
	7506504 Disc/Frosta Svart Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
	7506503 Disc/Frosta Vit Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22