



Hurdal Maxi är en mångsidig utanpåliggande armatur som kombinerar hög prestanda med enkel installation. Det breda utbudet av varianter täcker de flesta behov, från allmänbelysning till mer avancerade styrlösningar. Perfekt för projekt där kvalitet, effektivitet och flexibilitet är avgörande. Direkt installation i tak eller på vägg, med kabelgenomföring i båda ändar och i mitten. Genomgående kablage ger snabb och flexibel anslutning. En robust och tillförlitlig IK07- och IP44-armatur med ett hölje i stål och gavlar i aluminium.

Hurdal Maxi



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7220452 Hurdal Maxi 1200 Vit 5610lm 3000K Ra>80 DALI-2 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klass I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm² genomgående ledningar	L1220 x W151 x H75
 7220453 Hurdal Maxi 1500 Vit 6980lm 3000K Ra>80 DALI-2 47W LED 149 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klass I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm² genomgående ledningar	L1500 x W151 x H75
 7220444 Hurdal Maxi 1200 Vit 5610lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klass I IP44 IK07	Bakkantsdimmer	Indoor 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm² genomgående ledningar	L1220 x W151 x H75
 7220445 Hurdal Maxi 1500 Vit 5620lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klass I IP44 IK07	Bakkantsdimmer	Indoor 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm² genomgående ledningar	L1500 x W151 x H75
 7220454 Hurdal Maxi 1200 Vit 5870lm 4000K Ra>80 DALI-2 38W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klass I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm² genomgående ledningar	L1220 x W151 x H75
 7220455 Hurdal Maxi 1500 Vit 7330lm 4000K Ra>80 DALI-2 47W LED 156 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klass I IP44 IK07	DALI-2	Indoor 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm² genomgående ledningar	L1500 x W151 x H75

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7220446 Hurdal Maxi 1200 Vit 5870lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 38W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klass I IP44 IK07	Bakkantsdimmer	Indoor 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1220 x W151 x H75
 7220447 Hurdal Maxi 1500 Vit 5880lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 38W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Opal	Klass I IP44 IK07	Bakkantsdimmer	Indoor 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1500 x W151 x H75
Tillbehör				
 7348847 Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27