

Farsund Slim 300



Ultraslank taklampa för inomhusbelysning, lämplig för både tak- och väggmontage. Armaturen är tillverkad av slitstark polykarbonat och med sin opalprismatiska kupa ger den ett behagligt, jämnt och effektivt ljus med lång livslängd. Smidig installation med två kabelgenomföringar, en bakplatta som passar alla vanliga takdosor och en snabbkoppling till frontpanelen som enkelt monteras med praktiska magneter. Synlig kabeldragning är också möjlig.



Farsund Slim 300



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 <p>7511707 Farsund Slim 300 Svart 880lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7.5W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	<p>Klass II IP20</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29
 <p>7511710 Farsund Slim 300 Svart 1670lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 14W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	<p>Klass II IP20</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29
 <p>7511701 Farsund Slim 300 Vit 910lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7.5W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	<p>Klass II IP20</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29
 <p>7511704 Farsund Slim 300 Vit 1720lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 14W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	<p>Klass II IP20</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29
 <p>7511708 Farsund Slim 300 Svart 900lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7.5W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	<p>Klass II IP20</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29
 <p>7511711 Farsund Slim 300 Svart 1710lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 14W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	<p>Klass II IP20</p>	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 <p>7511702 Farsund Slim 300 Vit 930lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7.5W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29
 <p>7511705 Farsund Slim 300 Vit 1760lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 14W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29
 <p>7511709 Farsund Slim 300 Svart 940lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7.5W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29
 <p>7511712 Farsund Slim 300 Svart 1780lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 14W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29
 <p>7511703 Farsund Slim 300 Vit 960lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7.5W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29
 <p>7511706 Farsund Slim 300 Vit 1820lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 14W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B50>50.000 Beam: 109°, Direkt,</p>	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø302 x H29