

Rax Soft 170-200 Connect





Rax Soft 170-200 Connect är en flexibel och högpresterande downlight för offentliga byggnader, kontor, korridorer och liknande miljöer. Den levereras med integrerad SG Connect-sensor för smart och energieffektiv ljusstyrning. Sensorn tändar ljuset vid rörelse och släcker det efter en definierad tidsperiod, vilket ger betydande energibesparingar. Dessutom har den en inbyggd dagsljussensor som kan aktiveras för att säkerställa önskat ljusnivå i rummet när som helst. Konfigurationen görs enkelt via SG Connect Commissioning App, och armaturen kan användas både fristående eller som en del av ett större system som enkelt kan utökas eller omkonfigureras vid behov. Rax Soft 170-200 Connect kombinerar avancerad optik med praktisk flexibilitet. Den har optimerad lins och reflektoroptyk för utmärkt ljuskontroll, och satinmatt reflektor ger maximal effektivitet. Den unika konstruktionen gör att armaturen passar i håldiameter från 170 till 200 mm och kan anpassas ner till Ø150 mm vid utsparing för sensorbox. Armaturen måste kombineras med ett lämpligt driverkit beroende på önskad ljusmängd.

Rax Soft 170-200 Connect



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7477862 Rax Soft 170-200 Satin 3000K Ra>80 Connect LED SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Connect	Infälld, Indoor Quick connector	Ø220 x H83
 7477863 Rax Soft 170-200 Satin 4000K Ra>80 Connect LED SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP44/IP20	Connect	Infälld, Indoor Quick connector	Ø220 x H83
Driver				
 7982658 Driver kit Rax Soft Sensor 300mA Connect 12W 100.000	Klass II IP20	Connect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L201 x W75 x H33
 7982659 Driver kit Rax Soft Sensor 500mA Connect 19W 100.000	Klass II IP20	Connect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L201 x W75 x H33
 7982661 Driver kit Rax Soft Sensor 700mA Connect 27W 100.000	Klass II IP20	Connect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L201 x W75 x H33
Tillbehör				
 7470399 Avlastningsplatta				L400 x W400 x H1
 7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35