

Disc 285X285 Vit 2190lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3 h

Enummer: 7505497
 EAN: 7021986060645
 SG nummer: 606064



• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information



Elektrisk

Systemeffekt: 22W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 2190lm
 Nödlumen: EM 310lm
 Armaturljusflöde: 100 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B20>100.000
 Brinntid: L90>50.000
 Lägst omgivningstemperatur: 0°C
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Opalprismatisk
 Ljusspridning: 85°
 UGR: UGR<25

Drivdon/Dimming

Typ: Nödbelysning 3 h

Skydd

Isoleringsklass: Klass II

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Vit
 Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning

Montering: Utanpåliggande, Interiör
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 283
 Bredd (mm) W: 283
 Höjd (mm) H: 55
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.53 / 2.098

Förpackning

Förpackning mått (mm): 293 x 298 x 60

