

Zip Pro 3-Fas Vit 3470lm 3000K Ra>90 DALI

Enummer: 7403297
 EAN: 7021983207302
 SG nummer: 320730



Elektrisk

Systemeffekt: 40W
 Spänning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturer per brytare: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 3470lm
 Armaturljusflöde: 87 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Brinntid: L90/B10>100.000
 Maximal omgivningstemperatur: 35°C
 Brinntid vid max omgivningstemp.: L90/B10>100.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Reflektor
 Ljusspridning: 40°
 UGR: UGR<22

Drivdon/Dimming

Typ: DALI

Skydd

Isoleringsklass: Klass I

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Matt vit (RAL 9003)
 Avskärmning material: Härdat glas

Montering/anslutning

Montering: Utanpåliggande, Interiör
 Anslutning: ShopLine DALI-skena (adapter ingår)

Mått

Längd (mm) L: 218
 Bredd (mm) W: 100
 Höjd (mm) H: 148
 Diameter (mm) D: 100
 Vikt (kg) brutto/netto: 1.345 / 1.158

Förpackning

Förpackning mått (mm): 253 x 250 x 110

